

产品目录

串口光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-DOT01A	传输1路RS232串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT01B	传输1路RS422串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT01C	传输1路RS485串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT02A	传输2路RS232串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT02B	传输2路RS422串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT02C	传输2路RS485串口数据，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	

产品目录

串口光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-DOT02D	1路RS232+1路RS422串口，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT02E	1路RS232+1路RS485串口，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
GQ-DOT02F	1路RS422+1路RS485串口，工业端子接口； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里； 外置电源AC220V转DC5V供电； 台式；	
<p>备注: 了解更多的型号/规格, 请来电咨询! 热线电话: 400-8866-640 或登陆官网: www.gzngn.com</p>		