

产品目录

PDH光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ2008	传输4个E1; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	
GQ2016	传输8个E1; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	
GQ2034	传输16个E1; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	
GQ2008E	传输4个E1和1路百兆以太网; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	
GQ2016E	传输8个E1和1路百兆以太网; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	
GQ2034E	传输16个E1和1路百兆以太网; 光口支持单模双纤/单纤, FC光口, 20KM; 19英寸1U, AC220V或DC-48V供电;	

产品目录

PDH光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ2008ED	传输4个E1和1路百兆以太网； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20KM； 支持1+1光保护； 19英寸1U，AC220V或DC-48V供电；	
GQ2016ED	传输8个E1和1路百兆以太网； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20KM； 支持1+1光保护； 19英寸1U，AC220V或DC-48V供电；	
GQ2034ED	传输16个E1和1路百兆以太网； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20KM； 支持1+1光保护； 19英寸1U，AC220V或DC-48V供电；	
GQ7001	传输1个E1； 光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20KM； 台式，AC220V或DC-48V供电；	

备注:了解更多的型号/规格,请来电咨询!热线电话:400-8866-640 或登陆官网: www.gznqn.com